

# Productdatablad

Wandcontactdoos, Frans/Belgisch systeem, met USB-laadcontactdoos



## Artikelnr.

AL 1520 F-18 C D

### Wandcontactdoos, Frans/Belgisch systeem, met USB-laadcontactdoos

met 1 USB-poort type C  
 met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)  
 met snellaadfunctie (JUNG Quick Charge®)

met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073  
 2-polig met aardingspen, 16 A 250 V ~  
 CEE 7/5  
 diepte van de inbouwdoos (binnenmaat): min. 57 mm

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 220 ... 250 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Nominale stroom, contactdoos:	16 A
Uitgangsspanning USB:	DC 9 V / DC 5 V
Uitgangsstroom USB:	2 A / 3 A
Stand-by-vermogen:	≤ 25 mW
Omgevingstemperatuur:	+5 ... +35 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-20 ... +70 °C
Aansluitwijze:	insteekklemmen
massief:	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
soepel zonder adereindhuls:	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>



### Metaaluitvoeringen

**Kleur:**  
 Dark (aluminium gelakt)

**Materiaal:**  
 aluminium gelakt

**P** Individuele kleurendruk mogelijk

**L** Individuele lasergravure mogelijk