

Fiche descriptif produit

KNX RF module émetteur radiofréquence 3 voies



Numéro de référence

CD 5073 RF TSM

KNX RF module émetteur radiofréquence 3 voies

livré avec protection transparente Art. N° : CD 50 NA
pour module de touche 3 voies, Art. N° : CD 503 TSA ..
Planification et mise en service avec ETS5 ou ultérieur.
Famille de produit ETS : Émetteur
Type de produit : Poussoir 3 voies
3 LEDs vertes : état de l'actionneur
1 LED rouge : état de transmission

Usage conforme

- Commande radio des consommateurs, par ex. allumer / éteindre la lumière, utilisation du variateur, ouvrir / fermer les stores, valeurs de luminosité, appel et enregistrement des scénarios d'éclairage
- Fonctionnement dans des installations KNX câblées par coupleur de médias (Art. N° : MK 100 RF)
- Montage dans boîtier d'appareillage selon DIN 49073, fixation par vis sur parois ou par collage sur surfaces lisses (vitres). Pastille adhésive fournie.

Caractéristiques produits

- Fonctions touche sensorielle Commutation, Variation, Commande des stores, Transmission de valeurs, Appel des ambiances lumineuses etc.
- Paires de touches pour la fonction de touche ou de manette
- Affichage d'état avec LED
- Sonde de température intégrée
- Alimenter par batterie (compartiment de pile accessible par l'avant)

Pièce de rechange :

Protection transparente Art. N° : CD 50 NA

Accessoires :

Enjoliveur au couleur des touches Art. N° : CD 50 NA W, CD 50 NA WW, CD 50 NA GR, CD 50 NA LG, CD 50 NA SW

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	DC 3 V
Type de batterie :	1 x lithium CR 2450N (fournie)
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Radiofréquence :	868,0 ... 868,6 MHz
Puissance d'émission :	max. 20 mW
Portée d'émission en champ libre :	typ. 100 m