

# Fiche technique produit

KNX RF module émetteur radiofréquence 4 voies



## Numéro de référence

CD 5074 RF TSM

## KNX RF module émetteur radiofréquence 4 voies

Incluant platine de montage, feuille adhésive et vis de fixation livré avec protection transparente Art. N° : CD 50 NA pour module de touche 4 voies, Art. N° : CD 504 TSA ..  
 Famille de produit ETS : Émetteur  
 Type de produit : Poussoir 4 voies  
 4 LEDs vertes : état de l'actionneur  
 1 LED rouge : état de transmission

## Usage conforme

- Commande radio des consommateurs, par ex. allumer / éteindre la lumière, utilisation du variateur, ouvrir / fermer les stores, valeurs de luminosité, appel et enregistrement des scénarios d'éclairage
- Fonctionnement dans des installations KNX câblées par KNX RF interface radiofréquence (Art. N° : MK 100 RF)
- Montage sur boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073, fixation à vis sur parois ou par adhésif sur surfaces lisses (vitres)

## Caractéristiques produits

- Fonctions touche sensorielle Commutation, Variation, Commande des stores, Transmission de valeurs, Appel des ambiances lumineuses etc.
- Paires de touches pour la fonction de touche ou de manette
- Affichage d'état avec LED
- Sonde de température intégrée
- Alimenter par batterie (compartiment de pile accessible par l'avant)
- Planification et mise en service avec ETS5 ou ultérieur

## Pièce de rechange :

Protection transparente Art. N° : CD 50 NA

## Accessoires :

Enjoliveur au couleur des touches Art. N° : CD 50 NA W, CD 50 NA WW, CD 50 NA GR, CD 50 NA LG, CD 50 NA SW

## Caractéristiques techniques

Tension nominale :	DC 3 V
Type de batterie :	1 x lithium CR 2450N (fournie)
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Radiofréquence :	868,0 ... 868,6 MHz
Puissance d'émission :	max. 20 mW
Portée d'émission en champ libre :	typical 100 m