Fiche technique produit

Régulateur RCD module compact 4 voies



Numéro de référence
CD 5194 KRM TS D

KNX Régulateur RCD module compact 4 voies

pour module de touche 4 voies, Art. N°. : CD 504 TSA ..
Permet de recevoir une platine de commande d'extension Art. N°. : CD 5178 TSEM
Permet de recevoir une platine d'extension Art. N°. : CD 509.. TSEM

Usage conforme

- Mesure et réglage de la température ambiante
- Commande de consommateurs, par ex. allumer/éteindre la lumière, utilisation du variateur, ouvrir/fermer les stores, valeurs de luminosité, températures, appel et enregistrement de scénarios d'éclairage etc.
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073

Caractéristiques produits
Il est possible d'affecter des fonctions de touche sensorielle ou des fonctions pour la commande du régulateur à chaque touche.

- Médium KNX : TP 256
- Écran LCD rétroéclairé
- Une ou deux fonctions par touche
- Doit être complété par un module de touche
- Huit LED d'état par touche – rouge, vert ou bleu
- Luminosité de la LED d'état réglable
- Coupleur de bus intégré
- Possibilité de raccordement d'un RCD ou module d'extension
- Sonde d'ambiance intégrée
- Possibilité de raccorder un capteur externe (Art. N°. : FF NTC)
- Thermostat d'ambiance avec valeur de consigne
- Deux régulateurs indépendants pour la régulation de deux pièces, en association avec des platines d'extensions
- Affichage de la température ambiante ou de consigne (°C ou °F)
- Affichage de la température extérieure – en association avec la sonde externe, par ex. poste météorologique
- Affichage de l'heure, en association avec la minuterie KNX (niveau de menu)
- Fonction touche ou manette
- Fonction de verrouillage : verrouillage ou changement de mode de fonctionnement d'une ou de plusieurs touches
- Fonction alarme, en option possibilité d'acquittement à travers appui sur une touche
- Possibilité d'affichage des symboles de fonctionnement

Accessoires :
Sonde de température extérieure Art. N°. FF NTC

Caractéristiques techniques

Hauteur de montage recommandée :	1,5 m

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de