

# Fiche technique produit

Prise, système français et belge, avec chargeur USB



## Numéro de référence

ES 1520 F-18 A

### Prise, système français et belge, avec chargeur USB

2 pôles + T, 16 A 250 V ~

CEE 7/5

avec obturateurs (Safety Plus)

avec 1 prise USB type A

avec fonction de charge rapide (JUNG Quick Charge®)

avec bornes sans vis pour conducteurs rigides et flexibles non traités jusqu' à 2,5 mm<sup>2</sup>

Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073  
profondeur de la boîte (dimension intérieure) : min. 57 mm

### Caractéristiques techniques

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Tension nominale :                  | AC 220 ... 250 V ~          |
| Fréquence secteur :                 | 50/60 Hz                    |
| Courant nominal, prise :            | 16 A                        |
| Tension de sortie USB :             | DC 9 V / DC 5 V             |
| Courant de sortie USB :             | 2 A / 3 A                   |
| Puissance au repos :                | ≤ 60 mW                     |
| Température ambiante :              | +5 ... +35 °C               |
| Température de stockage/transport : | -20 ... +70 °C              |
| Type de connexion :                 | bornes sans vis             |
| rigide :                            | 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| souple sans embout :                | 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |



### Finitions métalliques

Couleur:  
Métal INOX

Matériaux:  
métal INOX 1.4303 X4 CrNi 18-12

**P** Possibilité d'impression individuelle en couleur

**L** Possibilité de gravure individuelle au laser