

# Fiche technique produit

eNet module émetteur radiofréquence 4 voies



Numéro de référence

FM A 5004 M

## eNet module émetteur radiofréquence 4 voies

livré avec protection transparente Art. N°. : A 50 NA  
Incluant platine de montage, feuille adhésive et vis de fixation  
pour module de touche 4 voies, Art. N°. : A 504 TSA ..

### Usage conforme

- Capteur radio destiné à la transmission de commandes de commutation, de variation, de déplacement de store et de scènes
- Fonctionnement avec actionneurs radio issus du système eNet
- Montage sur boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073, fixation à vis sur parois ou par adhésif sur surfaces lisses (vitres)

### Caractéristiques produits

- Chaque paire de touches placées côte à côte se rapporte à un canal
- Affichage de l'état de l'actionneur par interrogation d'état via une LED verte par canal
- Affichage de l'état de transmission via une LED rouge
- Luminosité d'activation des actionneurs de variation enregistrable
- Alimenter par batterie (compartiment de pile accessible par l'avant)
- Signalisation des erreurs de transmission désactivable

Réglable avec le eNet serveur :

- Scène Tout activer
- Verrouillages de commande

Fonctions supplémentaires avec eNet serveur :

- Transmission radio totalement cryptée (AES-CCM) à partir du eNet serveur, version de logiciel 2.0
- Mise à jour du logiciel de l'appareil

### Pièce de rechange :

Protection transparente Art. N°. : A 50 NA

### Accessoires :

Enjoliveur au couleur des touches Art. N°. : A 50 NA W, A 50 NA WW, A 50 NA SW, A 50 NA AL, A 50 NA CH, A 50 NA MO, A 50 NA WWM, A 50 NA SWM, A 50 NA ANM

### Caractéristiques techniques

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Tension nominale :                 | DC 3 V                         |
| Type de batterie :                 | 1 x lithium CR 2450N (fournie) |
| Température ambiante :             | -5 ... +45 °C                  |
| Radiofréquence :                   | 868,0 ... 868,6 MHz            |
| Puissance d'émission :             | max. 20 mW                     |
| Portée d'émission en champ libre : | typical 100 m                  |

Catégorie de récepteur :

2

eNet

