

Fiche technique produit

Prise, système français et belge, avec chargeur USB



Numéro de référence

ME 1520 F-18 C AT

Prise, système français et belge, avec chargeur USB

avec 1 prise USB type C
avec obturateurs (Safety Plus)
avec fonction de charge rapide (JUNG Quick Charge®)

avec bornes sans vis pour conducteurs rigides et flexibles non traités jusqu' à 2,5 mm²
Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073
2 pôles + T, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
profondeur de la boîte (dimension intérieure) : min. 57 mm

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	AC 220 ... 250 V ~
Fréquence secteur :	50/60 Hz
Courant nominal, prise :	16 A
Tension de sortie USB :	DC 9 V / DC 5 V
Courant de sortie USB :	2 A / 3 A
Puissance au repos :	≤ 25 mW
Température ambiante :	+5 ... +35 °C
Température de stockage/transport :	-20 ... +70 °C
Type de connexion :	bornes sans vis
rigide :	1,5 ... 2,5 mm²
souple sans embout :	1,5 ... 2,5 mm²



Finitions métalliques

Couleur:
Laiton ancien

Matériaux:
laiton

P Possibilité d'impression individuelle en couleur