
Productdatablad

Sleutelschakelaar (basiselement), jaloeziedraai-impulsgever 1-polig



Artikelnr.
134.18

Sleutelschakelaar (basiselement) met demontagebeveiliging

met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²

(schroefbevestiging)
voor profiel-halfcilinder met ca. 40 mm totale lengte (DIN 18252), bijv. art.nr. 28, 28 G1

Demontage van de sleutelschakelaarafdekking is alleen mogelijk als het slot in de eindpositie staat.

Profiel-halfcilinder (DIN 18 252) voor sleutelschakelaar
met 3 sleutels
Uitvoering van sloten niet gelijk: art.nr. 28
Uitvoering van sloten gelijk: art.nr. 28 G1

Reservesleutel
voor 28 G1: art.nr. 28 G1 SL

Afdekkingen:
AS / A range: art.nr. A 528 PL ..
CD range: art.nr. CD 528 ..
LS range: art.nr. LS 928 .., .. 2928 ..

10 A 250 V ~

Uitvoering:
Jaloeziedraai-impulsgever, 1-polig

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de