

Productdatablad

DALI-draaistuureenheid TW



Artikelnr.

1740 DSTE

DALI-draaistuureenheid TW

Bedoeld gebruik

- Lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI/DALI-2-interface
- Instellen van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 voor Tunable White volgens IEC 62386-209
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen

- De DALI-draaistuureenheid TW wordt gevoed door de DALI-spanning die moet worden geleverd door een externe DALI-voeding volgens IEC 62386-101.
- Opslaan van kleurtemperatuurgrenswaarden
- Opslaan van een basislichtsterkte en een inschakellichtsterkte
- Gecertificeerd volgens IEC 62386-101 e -103 (Single Master)
- Het apparaat werkt als DALI-2 Single Master en mag niet met andere DALI-besturingen worden gecombineerd.

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 1740 ..

CD range: art.nr. CD 1740 ..

LS range: art.nr. LS 1740 .., .. 1740 ..

Technische gegevens

(externe DALI voeding volgens IEC 62386-101 noodzakelijk)

Nominale spanning DALI: DC 16 V (typ.)

Vermogensopname: max. 2 W

Omgevingstemperatuur: -5 ... +45 °C

Kleurtemperatuurinstelling: 2.000 ... 10.000 K

