

# Productdatablad

## Wandcontactdoos met randaarde en USB-laadcontactdoos



### Artikelnr.

AL 1520-18 A D

### Wandcontactdoos met randaarde en USB-laadcontactdoos

met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)  
 met 1 USB-poort type A  
 met snellaadfunctie (JUNG Quick Charge®)  
 met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm²

Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073  
 diepte van de inbouwdoos (binnenmaat): min. 57 mm

### Technische gegevens

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Nominale spanning:            | AC 220 ... 250 V ~ |
| Netfrequentie:                | 50/60 Hz           |
| Nominale stroom, contactdoos: | 16 A               |
| Uitgangsspanning USB:         | DC 9 V / DC 5 V    |
| Uitgangsstroom USB:           | 2 A / 3 A          |
| Stand-by-vermogen:            | ≤ 60 mW            |
| Omgevingstemperatuur:         | +5 ... +35 °C      |
| Opslag-/transporttemperatuur: | -20 ... +70 °C     |
| Aansluitwijze:                | insteekklemmen     |
| massief:                      | 1,5 ... 2,5 mm²    |
| soepel zonder adereindhuls:   | 1,5 ... 2,5 mm²    |



### Metaaluitvoeringen

**Kleur:**  
 Dark (aluminium gelakt)

**Materiaal:**  
 aluminium gelakt

- P Individuele kleurendruk mogelijk
- L Individuele lasergravure mogelijk