

# Productdatablad

Wandcontactdoos, Frans/Belgisch systeem, met USB-laadcontactdoos



## Artikelnr.

ES 1520 F-18 C

### Wandcontactdoos, Frans/Belgisch systeem, met USB-laadcontactdoos

met 1 USB-poort type C  
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)  
met snellaadfunctie (JUNG Quick Charge®)

met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>  
Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073  
2-polig met aardingspen, 16 A 250 V ~  
CEE 7/5  
diepte van de inbouwdoos (binnenmaat): min. 57 mm

### Technische gegevens

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Nominale spanning:            | AC 220 ... 250 V ~          |
| Netfrequentie:                | 50/60 Hz                    |
| Nominale stroom, contactdoos: | 16 A                        |
| Uitgangsspanning USB:         | DC 9 V / DC 5 V             |
| Uitgangsstroom USB:           | 2 A / 3 A                   |
| Stand-by-vermogen:            | ≤ 25 mW                     |
| Omgevingstemperatuur:         | +5 ... +35 °C               |
| Opslag-/transporttemperatuur: | -20 ... +70 °C              |
| Aansluitwijze:                | insteekklemmen              |
| massief:                      | 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| soepel zonder adereindhuls:   | 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |



### Metaaluitvoeringen

**Kleur:**  
Edelstaal

**Materiaal:**  
edelstaal 1.4303 X4 CrNi 18-12

- P** Individuele kleurendruk mogelijk  
**L** Individuele lasergravure mogelijk