

# Artikeldatenblatt

## SCHUKO® Steckdose mit USB-Ladegerät



Artikel-Nr.	PG	Preis*
AL 1520-18 C AN-L	04	81,73

### SCHUKO® Steckdose mit USB-Ladegerät

**mit integriertem erhöhten Berührungsschutz**  
 mit 1 USB-Buchse Typ C  
 mit Schnellladefunktion  
 mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620  
 Montage in Gerätedose nach EN 60670-1  
 Einbautiefe: 48 mm

JUNG Quick Charge® unterstützt diese Standards

### Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Nennstrom Steckdose:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 9 V / DC 5 V
Ausgangsstrom USB:	2 A / 3 A
Standby-Leistung:	≤ 25 mW
Umgebungstemperatur:	+5 ... +35 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-20 ... +70 °C
Einbautiefe:	48 mm
Schutzart:	IP 20
Anschlussart:	Federklemmen
eindrätig:	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
feindrätig ohne Aderendhülse:	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>

### Metallausführungen

**Farbe:**  
 anthrazit (lackiert)

**Material:**  
 Thermoplast lackiert

\*€ exkl. MwSt.