

Artikeldatenblatt

Deckenwächter / Präsenzmelder



Artikel-Nr.

DWPM 17360 WW

Deckenwächter / Präsenzmelder

für LB-Management-Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- Betrieb mit UP-Einsatz zum Schalten oder Dimmen oder Nebenstelle 3-Draht aus dem LB-Management
- Deckenmontage auf UP-Einsatz

Produkteigenschaften

Funktionen direkt am Aufsatz

- Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstelle 3-Draht
- Bedienung mit Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster
- Licht über Nebenstelle dimmbar, mit Dimmeinsatz
- Zurücksetzen auf Werkseinstellung
- Blende zum Einschränken des Erfassungsbereiches

Funktionen über Clever Config App

- Einstellen des Gerätes als Präsenzmelder oder Bewegungsmelder
- Einstellen der Einschaltsschwelle
- Separates Einstellen der Empfindlichkeit der drei PIR-Sensoren
- Nachlaufzeit einstellbar
- Ein oder Aus
- Ein oder Aus für 0,5 - 5 Stunden
- Abschaltvorwarnung
- Dynamische Nachlaufzeit
- Anwesenheitssimulation
- Alarmfunktion
- Zeitschaltfunktion
- Gehetest
- Programmierung von bis zu 16 individuellen Schaltzeitpunkten

In Kombination mit einem Schalteinsatz

- Impulsbetrieb

In Kombination mit einem Dimmeinsatz

- Konstantlichtregelung
- Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit
- Hotelfunktion
- Nachtlicht-Funktion

Zubehör:

Aufputz-Gehäuse Art.-Nr.: PM-KAPPE, PM-KAPPE AL

Zubehör:

Schutzkorb Art.-Nr.: SK 180-90 WW

Technische Daten

Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Maße (Ø x H):	103 x 66 mm
Montagehöhe:	3,00 m
Erfassungsbereich:	Ø ca. 20 m (Montagehöhe 3 m)
Erfassungswinkel:	360°
Empfindlichkeit:	0, 25, 50, 75, 100 %
Helligkeitsschwelle	
Bewegungsmelderbetrieb:	ca. 5 ... 500 lx (und Tagbetrieb)
Präsenzmelderbetrieb:	ca. 5 ... 1.000 lx (und Tagbetrieb)
Kurzzeitbetrieb	
Impulsdauer:	ca. 0,5 s
Impulspause:	ca. 3 s
Bluetooth	
Funkfrequenz:	2,402 ... 2,480 GHz
Sendeleistung:	max. 2,5 mW (Klasse 2)
Sendereichweite:	typ. 10 m

Farbe:
alpinweiß