

# Artikeldatenblatt

VGA



| Artikel-Nr.   | PG | Preis* |
|---------------|----|--------|
| MA CD 1102 WW | 01 | 60,04  |

## VGA

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

### Ersatzteil:

Adapter 3 Art.-Nr.: MA 1000 AD 3

### Technische Daten

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Auflösung:            | $\geq 800 \times 600$ Pixel<br>$\leq 1280 \times 1024$ Pixel<br>S-VGA kompatibel |
| Frequenzbereich:      | $\leq 160$ MHz   |
| Kontaktwiderstand:    | $\leq 30$ m $\Omega$   |
| Isolationswiderstand: | $\geq 1000$ M $\Omega$   |
| Spannungsfestigkeit:  | AC 500 V ~ (50/60 Hz) bei 1 min 2 mA   |
| Steckkräfte:          | 43,9 N   |
| Abziehkräfte:         | 3,92 N   |
| Steckzyklen:          | $\geq 500$   |
| Durchgangsbuchse:     | 15-polig D-Subminiatur, 180°   |
| Einbautiefe:          | 5 mm   |
| Umgebungstemperatur:  | -5 ... +45 °C  |
| Montagehinweis:       | Einbau in Geräte-Verbindungsdose (tiefe Dose)                                    |

### Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

#### Farbe:

alpinweiß

#### Material:

Thermoplast

\*€ exkl. MwSt.

**P** Individuelle farbige Bedruckung möglich