

Hojas de características

Juego de cables, base



Número de referencia

KSB 4

Juego de cables

Zum Anschluss eines Bleigel-Akkumulators an die unterbrechungsfreie KNX-Spannungsversorgung müssen unbedingt der 4-adrige Kabelsatz (für einen Akku) bzw. die beiden Kabelsätze 2-adrig und 4-adrig (für zwei Akkus parallel) verwendet werden. In den 4-adrigen Kabelsatz sind eine austauschbare Sicherung und ein Temperatursensor für die temperaturgeregelte Ladespannungsnachführung integriert. In den 2-adrigen Kabelsatz ist nur eine austauschbare Sicherung integriert.

Datos técnicos

Kabel

Leitungen:	4-adriges Kabel
Área de la sección transversal:	0,75 mm ²
Largo:	2 m
Color de conexión de acumulador:	rot: Plus (12 V Akku) schwarz: Minus (GND Akku)
Color para sensor de temperatura:	weiß: Plus (12 V Temperaturfühler) gelb: Minus (GND Temperaturfühler)

Conexiones

Conexión de acumulador:	zum Anschluss an die unterbrechungsfreie KNX-Spannungsversorgung: Aderendhülsen zum Anschluss an den Akku: Schraubanschlüsse Fastonadapter (6,3 x 0,8 mm)
Sensor de temperatura:	punteras
Sicherung, Art:	nutzeraustauschbare Sicherung mit In-Line-Sicherungshalter mit Schraubverschluss
Fusible, tipo:	5 x 20 mm träge; T 6.3 H 250 V Ausschaltvermögen 1500 A

Versión:

Base