

Fiche descriptif produit

Capteur crépusculaire



Numéro de référence

WS 10 D

Capteur crépusculaire

Tension d'alimentation 24 V DC

Réglable de 0 à 255 lux

Funktion: Mit den drei Messwertaufnehmern Helligkeits-, Dämmerungs- und Temperatursensor werden je nach Sensortyp die klimatischen Daten aufgenommen und in analoge Spannungssignale (0 ... 10 V) umgewandelt. Zur Auswertung dieser Signale wird der Analogeingang benötigt, welcher in Abhängigkeit der analogen Signale Messwert- oder Befehlsstelegramme auf den KNX senden kann. Die Sensoren sind zur Verhinderung von Feuchtigkeitsbildung im Gehäuse mit Druckausgleichselementen (Klimamembran) ausgestattet.

Anschluss: Die Zuleitung wird durch die PG7-Verschraubung zu den Anschlussklemmen geführt.

+UB: Betriebsspannung 24 V DC

GND: Bezugspotential (Masse) erdfrei

OUT: Ausgang 0 ... 10 V

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation :	24 V DC (15 ... 30 V DC)
Connexion :	bornes à vis
Section max. :	2,5 mm ²
Câble de raccordement :	über PG7 Verschraubung
Câble recommandé :	3 x 0,25 mm ²
Longueur du câble :	max. 100 m
Sortie :	0 ... 10 V DC (min 1 k Ω Bürde, kurzschlussfest)
Température ambiante :	-30 ... +70 °C
Indice de protection :	IP 65
Position de montage :	beliebig, Empfehlung: PG-Verschraubung unten

Dimensions:

58 x 35 x 64 mm