

Schede tecniche di Prodotto

Interfaccia USB



Numero di riferimento

2131 USBS REG

Interfaccia USB KNX

per montaggio su guida, 2 UM

Uso conforme

- Accoppiamento di PC a impianti KNX
- Indirizzamento, programmazione e diagnostica di apparecchi KNX
- Compatibili con prodotti DataSecure KNX
- Supporto Long Frame per ETS5
- Installazione su guida in distributore compatto a norma DIN EN 60715

Caratteristiche del prodotto

- Connessione con morsetto di collegamento
- Separazione galvanica di KNX e USB
- Funzionamento temporaneo in stato non montato ammesso
- Firmware aggiornabile nell'interfaccia dati USB tramite banca dati prodotto ETS
- Alimentazione esclusivamente tramite il collegamento USB

Dati tecnici

Power supply:	via USB port of the PC
Collegamento	
KNX:	morsetto di collegamento
USB port:	USB socket, type B
Transfer rate:	9600 Baud
Transmission protocol:	compatible with USB 1.1/2.0
Length of USB cable:	max. 5 m
Temperatura ambiente:	-5 ... +45 °C
Temperatura di stoccaggio:	-25 ... +70 °C
Classe di isolamento:	II
Larghezza montaggio:	36 mm (2 UM)