

Schede tecniche di Prodotto

Smart Radio DAB+, set stereo



Numero di riferimento

DAB A2 WW

Smart Radio DAB+, set stereo

including power supply
con due altoparlanti

Uso conforme

- Ricezione DAB nella gamma di frequenze da 174 MHz a 240 MHz
- Ricezione FM nella gamma di frequenze da 87,5 MHz a 108 MHz
- Montaggio nella scatola apparecchi secondo la norma DIN 49073 (consiglio: scatola profonda)

Caratteristiche del prodotto

- Radio digitale con display e comandi a sfioramento
- Mascherina in vetro
- Ricezione stereo
- Morsetti per il collegamento di due altoparlanti
- Commutazione da stereo a mono e viceversa
- Massima facilità d'uso
- Antenna integrata per DAB+ e FM
- Eccellente qualità di ricezione
- Ricerca stazioni automatica
- Possibilità di impostare fino a 8 stazioni DAB+ e 8 stazioni FM preferite (che rimangono in memoria anche in caso di interruzione della corrente)
- All'accensione si sintonizza automaticamente sull'ultima stazione ascoltata
- All'accensione si imposta automaticamente sull'ultimo livello di volume impostato
- Accensione con l'ultima funzione (DAB+ o FM)
- Visualizzazione informazioni: stazione, ora ed impostazioni correnti
- Aggiornamento automatico dell'ora tramite RDS e DAB+
- Luminosità display regolabile
- Modalità notturna
- Funzione sveglia
- Modalità «sleep»
- Accensione/spengimento tramite ingresso esterno
- Uscita Line-Out (AUX) per collegamento ad amplificatore esterno
- Antenna filare esterna (optional), n.art.: RAD-ANT

Satellite function

The radio is equipped with a satellite input to connect an external switch.

Accessori:

modulo altoparlante n. art.: LSM A 4 ..
antenna filare esterna n. art.: RAD-ANT

Pezzo di ricambio:

alimentatore n. art.: NT-AUDIO
display n. art.: DAB A-DISP WW, DAB A-DISP SW

Dati tecnici

Tensione nominale: AC 230 V ~
Frequenza di rete: 50/60 Hz

Collegamento:	morsetti a vite
Terminals for:	1 x 2.5 mm ² or 1 x 1.5 mm ²
Power consumption stand-by:	< 1 W
Power consumption during operation:	< 4 W
Campo di temperatura:	0 ... +50 °C
Atmospheric humidity:	15 ... 90 % (assenza di rugiada)
Banda di frequenza DAB:	174 ... 240 MHz
Banda di frequenza FM:	87.5 ... 108 MHz
Separate loudspeaker connection cable:	Twin loudspeaker cable H03VH-H, 2 x 0.75 mm Alternative: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0.6 mm
Lunghezza del linea di collegamento:	max. 5 m
con display bianco alpino	
Colore:	
altoparlante bianco alpino	