

Schede tecniche di Prodotto

Rivelatore di movimento e di presenza



Numero di riferimento

DWPM 17360 AL

Rivelatore di movimento e di presenza

per inserti LB Management "luce" n. art.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

Uso conforme

- Azionamento automatico d'illuminazione, secondo il movimento del calore e la luminosità ambientale
- Funzionamento con inserto da incasso per la commutazione, il dimmeraggio o per inserto 3 fili per derivazioni di LB Management
- Ceiling mounting on flush-mounted insert

Caratteristiche del prodotto

Funzioni direttamente sull'unità di comando

- Estensione del campo di rilevamento in combinazione con l'inserto 3 fili per derivazioni
- Comando con inserto 2 o 3 fili per derivazioni, inserto rotativo per derivazioni o pulsante
- Luce dimmerabile tramite derivazione, con inserto dimmer
- Ripristinare impostazione di fabbrica
- Diaframma inseribile per la limitazione del campo di rilevamento

Funzioni tramite app Clever Config

- Setting the device as presence detector or motion detector
- Impostazione della soglia di accensione
- Impostazione separata della sensibilità dei tre sensori PIR
- Tempo di post-funzionamento regolabile
- On o Off
- On o Off per 0,5 - 5 ore
- Preavviso di disattivazione
- Tempo di post-funzionamento dinamico
- Simulazione di presenza
- Funzione di allarme
- Funzione temporizzata
- Prova di movimento
- Programmazione di un massimo di 16 orari di commutazione personalizzati

In combinazione con un inserto interruttore

- Funzionamento a impulsi

In combinazione con un inserto dimmer

- Regolazione della luce costante
- Azionamento con l'ultima luminosità impostata o la luminosità memorizzata
- Funzione Hotel
- Funzione luce notturna

Accessori:

scatola sporgente n. art.: PM-KAPPE, PM-KAPPE AL

Accessori:
griglia di protezione n. art.: SK 180-90 WW

Dati tecnici

Temperatura ambiente:	-5 ... +45 °C
Temperatura di stoccaggio / di trasporto:	-25 ... +70 °C
Dimensioni (Ø x A):	103 x 66 mm
Mounting height:	3.00 m
Detection range:	Ø ca. 20 m (altezza di montaggio 3 m)
Angolo di rilevamento:	360°
Sensitivity:	0, 25, 50, 75, 100 %
Soglia di luminosità	
Funzionamento rilevatore di movimento:	approx. 5 ... 500 lx (and daytime operation)
Funzionamento rilevatore di presenza:	approx. 5 ... 1,000 lx (and daytime operation)
Short-time operation	
Durata di impulso:	ca. 0,5 s
Intervallo fra impulsi:	ca. 3 s
Bluetooth	
Radiofrequenza:	2,402 ... 2,480 GHz
Potenza di trasmissione:	max. 2,5 mW (classe 2)
Portata di trasmissione:	tip. 10 m

Colore:
alluminio (verniciato)