

Schede tecniche di Prodotto

Router IP



Numero di riferimento

IPR 300 SREG

IP router

per montaggio su guida, 2 UM
 ETS product family: System components
 Product type: IP router

Available August 2019

Uso conforme

- Connection between KNX devices and PC or other data processing devices via IP
- Operation as KNX area/line coupler or data interface
- Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione secondario

Caratteristiche del prodotto

- KNXnet/IP routing for communication between KNX lines, areas and systems via IP network
- Support of KNX Data Secure from ETS version 5.7 upwards
- Support of KNX IP Secure from ETS version 5.7 upwards
- Telegramm forwarding and filtering according to physical address or group address
- Max. 48 telegrams per second in IP secure mode
- LED display for KNX communication, Ethernet communication and programming mode
- Configuration via ETS, Telnet or software tool
- SNTP server, buffered
- Commissioning with display support
- Max. 8 connections to IP terminal devices, e.g. for simultaneous visualisation and configuration
- Outage message of the KNX system to the IP system
- Electrical isolation between KNX and IP network
- Potenza assorbita max. 1 W

Dati tecnici

Tensione nominale KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Collegamento KNX:	morsetto di collegamento
Corrente assorbita:	max. 20 mA
Potenza assorbita:	max. 1 W
IP communication:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Collegamento IP:	presa RJ45
Risoluzione:	128 x 64, OLED display
Temperatura ambiente:	-5 ... +45 °C
Larghezza montaggio:	36 mm (2 UM)