

Productdatablad

Ruimtecontroller-module compact 4-voudig



Artikelnr.

LS 5194 KRM TS D

KNX Ruimtecontroller-module compact 4-voudig

voor taster set 4-voudig, art.nr.: ..504 TSA .. in de LS range
uit te breiden met de ruimtecontroller-uitbreidingsmodule art.nr. LS 5178 TSEM
uit te breiden met de taster-uitbreidingsmodule art.nr. LS 509.. TSEM

Bedoeld gebruik

- Meten en regelen van de kamertemperatuur
- Bedienen van verbruikers, bijv. verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, lichtsterktes, temperaturen, oproepen en opslaan van lichtscènes etc.
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen

Alle knoppen kunnen met tasterfuncties of functies voor de regelaarbediening worden uitgevoerd.

- KNX medium: TP 256
- LC-display met achtergrondverlichting
- Eén of twee functies per knop
- Aanvullen met taster set
- 8 status-leds per knop – rood, groen of blauw
- Helderheid van status-leds en lcd instelbaar
- Geïntegreerde buskoppeling
- Aansluiting voor ruimtecontroller of tasteruitbreidingsmodule
- Geïntegreerde kamertemperatuursensor
- Afstandssensor (art.nr.: FF NTC, FF 7.8) kan worden aangesloten
- Kamertemperatuurregeling met instelling van setpoint
- Twee interne en onafhankelijke regelaars voor het regelen van onafhankelijke ruimtes in combinatie met uitbreidingsmodules
- Weergave van kamertemperatuur of setpointtemperatuur (°C of °F)
- Weergave van de buitentemperatuur – met externe sensor, bijv. weerstation
- Weergave van tijd, in combinatie met KNX-tijdmodule (in menu-niveau)
- Schakelfunctie of pulsfunctie
- Vergrendelfunctie: blokkeren of functieomschakeling van alle of afzonderlijke knopfuncties
- Alarmfunctie, optioneel met bevestiging door indrukken van willekeurige knop
- Functiesymbolen worden op het display weergegeven

Toebehoren:

Voeler, extern, art.nr. FF NTC

Technische gegevens

Aanbevolen montagehoogte: 1,5 m

