


Productdatablader

Smart Control 19



Artikelnr.

SC 19.1

Smart Control 19

beeldschermverhouding 16:9

voor inbouw in de wand, capacitief touchscreen
zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen

Bedoeld gebruik

- Visualisatie en bedienen van installatietoestanden in de gebouwautomatisering
- Horizontale montage
- Montage in inbouwbehuizing

Producteigenschappen

- KNX-visualisatie in combinatie met Visu Pro Server (art.nr.: JVP-SERVER-H2, JVP-SENEC-H2)
- KNX-visualisatie in combinatie met Smart Visu Server (art.nr.: SV-SERVER)
- eNet-visualisatie in combinatie met eNet server REG (art.nr.: ENET-SERVER) vanaf softwareversie 2.2
- Deurcommunicatie alleen in combinatie met de Smart Gateway SG 650-.. of SG 150-.. van Siedle
- Weerpagina voorgeïnstalleerd
- Weergave van max. zes IP-camerabeelden
- Reinigingsfunctie
- Beeldopslag geïntegreerd in Smart Gateway

Checkt u a.u.b. eerst de Release Notes.

Toebehoren:

Inbouwbehuizing art.nr.: SC 19 EBG
Netvoeding art.nr.: NT 2415 REG VDC

Technische gegevens

Beeldschermdiagonaal:	470 mm / 18,5"
Resolutie:	WXGA (1366 x 768), led backlight display
Afmetingen afdekraam (B x H):	600 x 345 mm
Verbruik:	max. 30 W
Voeding:	DC 12 ... 32 V via externe netvoeding (art.nr. NT 2415 REG VDC, niet meegeleverd)
Bedrijfssysteem:	Android 6
Processor:	Cortex-A53
Werkgeheugen:	2 GB
Massageheugen:	16 GB Flash (vrije opslagruimte is afhankelijk van het besturingssysteem)
Steekplaats voor geheugenkaart:	microSD
Luidspreker:	geïntegreerd
Microfoon:	geïntegreerd
USB-poorten:	2 x USB 2.0 1 x Mini-USB OTG (bereikbaar van voorkant)
LAN-aansluitingen:	1 x 10/100/1000 Mbit/s

Omgevingstemperatuur: 0 ... +30 °C

Uitvoering:
47 cm – 18,5”