

Product data sheet

Markisen-Steuerung "AeroTec 04"



Reference number

AT 04 WW

Markisen-Steuerung "AeroTec 04"

Der AeroTec darf **nur** für die Ansteuerung von Sonnenschutzanlagen (Markisen) verwendet werden.

Der vom Werk mit aktuellem Datum und Uhrzeit (MEZ) ausgelieferte AeroTec steuert den Sonnenschutz in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung und Windwert. Eine manuelle Bedienung des AeroTec ist jederzeit möglich. Durch den Batteriebetrieb ist auch bei abgezogenem Bedienteil eine Programmierung möglich, da die Anzeige erhalten bleibt.

- Steuergerät für Sonnenschutzanlagen
- Sprachgeführt (15 Sprachen)
- Werkseitig voreingestellt
- Licht-, Wind- und Regensensor können angeschlossen werden
- Handbetrieb jederzeit möglich
- Zusätzliche Schaltzeit
- Zwischenposition
- Wendeposition bzw. Tuchstraffung

Hinweis

Abgeschirmte Steuerleitung ... 0,8 mm Ø oder Fernsprechleitung J-ST-Y ... 0,6 mm Ø verwenden.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230/240 V ~, 50/60 Hz
Koblingsstrøm:	5 A / 250 V AC bei $\cos \varphi = 1$
Schaltleistung:	max. 1 Motor 1000 W (Wird mehr als ein Antrieb angesteuert, müssen die Antriebe durch Trennrelais entkoppelt werden.)
Batteritype:	1 Knopfzelle CR 2032 (im Lieferumfang enthalten) Bei Austausch bleiben die eingestellten Werte erhalten.
Ausgang:	2 Relais (Schließer) potentialfrei
Eingang:	Sonnensensor (Art.-Nr.: LA 90) Sonnen-Wind-Wächter (Art.-Nr.: AR 04) Windwächter (Art.-Nr.: VT 04) Regensensor (Art.-Nr.: RW 95)
Tilkobling:	Skruklemme
max. klemmbarer Leitungsquerschnitt:	2,5 mm ²

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

Farbe:
alpinweiß

Material:
Thermoplast