


# Product data sheet

Smart Radio DAB+ Bluetooth, kit mono



## Reference number

DAB ES1 BT

### Smart Radio DAB+ Bluetooth, kit mono

inklusive Netzteil  
mit einem Lautsprecher

#### Forskriftsmessig bruk

- DAB-Empfang im Frequenzbereich 174 MHz bis 240 MHz (VHF-Band III und Kanal 13)
- UKW-Empfang im Frequenzbereich 87,5 MHz bis 108 MHz (VHF-Band II)
- Wiedergabe und Steuerung der Musik von mobilen Geräten über Bluetooth
- Montering i apparatkontakt iht. DIN 49073 (Empfehlung: tiefe Dose)

#### Produktegenskaper

- Digitalradio mit Display und Sensortasten
- Echtglasfront
- Stereoempfang
- Anschlussklemmen für zwei Lautsprecher
- Stereo-/Monoumschaltung
- Einfache Bedienung
- Integrierte Antenne für DAB+ und UKW
- Hohe Empfangsqualität
- Automatischer Sendersuchlauf
- Speicherung von 8 Favoriten DAB+ und 8 Favoriten UKW (bleiben nach Spannungsausfall erhalten)
- Speicherung von 8 Bluetooth-Audioquellen
- Einschalten mit letztem Sender
- Einschalten mit letzter Lautstärke
- Einschalten mit letztem Betriebsmodus (DAB+, UKW oder Bluetooth)
- Anzeige von Senderinformationen, Uhrzeit und aktuellen Einstellungen
- Aktualisierung der Uhrzeit über RDS und DAB+
- Display-Helligkeit einstellbar
- Nattmodus
- Weckfunktion
- Sleep-Modus
- Ein-/Ausschalten über Nebenstelle
- Line-Out-Ausgang (AUX) zum Anschluss an externe Verstärker
- Optionale externe Wurfantenne Art.-Nr.: RAD-ANT

#### Nebenstellenfunktion

Über den Nebenstelleneingang kann das Radio gemeinsam mit der Beleuchtung geschaltet werden.

#### Zubehör:

Lautsprechermodul Art.-Nr.: LSM .. 4 ..  
Externe Wurfantenne Art.-Nr.: RAD-ANT

#### Ersatzteil:

Netzteil Art.-Nr.: NT-AUDIO  
Display Art.-Nr.: DAB LS-DISP WW, DAB LS-DISP SW

## Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V ~
Nettfrekvens:	50/60 Hz
Tilkobling:	Skruklemme
max. klemmbarer Leitungsquerschnitt:	1 x 2,5 mm <sup>2</sup> oder 1 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Leistungsaufnahme Standby:	< 1 W
Leistungsaufnahme im Betrieb:	< 4 W
Temperaturbereich:	0 ... +50 °C
Luftfeuchte:	15 ... 90 % (ikke dugg)
DAB-Frequenzbereich:	174 ... 240 MHz
UKW-Frequenzbereich:	87,5 ... 108 MHz
Bluetooth:	A2DP, AVRCP
Radiofrekvens:	2,402 ... 2,480 GHz
Sendereffekt:	< 4 dBm
Anschlussleitung separater Lautsprecher:	Lautsprecher-ZwillingsleitungH03VH-H, 2 x 0,75 mmalternativ: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm
Lengde tilkoblingsledning:	maks. 5 m
<b>mit schwarzem Display</b>	
Farbe:	Lautsprecher Edelstahl