

# Product data sheet

## Bevegelse- og tilstedeværelsesdetektor




---

**Reference number**


---

DWPM 17360 AL

**Bevegelse- og tilstedeværelsesdetektor**

für LB-Management-Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

**Forskriftsmessig bruk**

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- Betjening med UP-innsats for kobling eller dimming eller slave innsats 3-leder fra LB Kontroll
- Takmontering på UP-innsats

**Produktegenskaper**

Funksjoner direkte på ytterdelen

- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med slave innsats 3-leder
- Betjening med totråds-, tretråds-biapparat, dreidimmer-biapparat eller tast
- Lys kan dimmes via biapparat, med dimmeinnsats
- Tilbakestilling på fabrikkinnstilling
- Blende for begrensnig av registreringsområdet

Funksjoner via Clever Config app

- Einstellen des Gerätes als Präsenzmelder oder Bewegungsmelder
- Innstilling av innkoblingsgrensen
- Separat innstilling av følsomheten til de tre PIR-sensorene
- Innstillbar forsinkelsestid
- På eller av
- På eller av i 0,5 - 5 timer
- Utkoblingsforvarsel
- Dynamisk forsinkelsestid
- Tilstedeværelsessimulasjon
- Alarmfunksjon
- Tidskoblingsfunksjon
- Gåprøve
- Programmering av opptil 16 individuelle koblingstidspunkter

I kombinasjon med en koblingsinnsats

- Impulsdrift

I kombinasjon med en dimmeinnsats

- Konstantlysregulering
- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke
- Hotellfunksjon
- Nattdlysfunksjon

**Zubehör:**

Aufputz-Gehäuse Art.-Nr.: PM-KAPPE, PM-KAPPE AL

**Zubehör:**


---

Schutzkorb Art.-Nr.: SK 180-90 WW

## Tekniske data

Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Mål (Ø x H):	103 x 66 mm
Monteringshøyde:	3,00 m
Registreringsområde:	Ø ca. 20 m (Montagehøje 3 m)
Registreringsvinkel:	360°
Følsomhet:	0, 25, 50, 75, 100 %
Lysstyrketerskel	
Bevegelsesdetektordrift:	ca. 5 ... 500 lx (og dagmodus)
Tilstedeværelsesdetektordrift:	ca. 5 ... 1.000 lx (og dagmodus)
Kurzzeitbetrieb	
Impulsdauer:	ca. 0,5 s
Impulspause:	ca. 3 s
Bluetooth	
Radiofrekvens:	2,402 ... 2,480 GHz
Sendereffekt:	maks. 2,5 mW (klasse 2)
Senderens rekkevidde:	typ. 10 m

## Farbe:

Aluminium (lackiert)