

Product data sheet

eNet radio repeater, stikkontakt



Reference number

FM R 100 SG WW

eNet radio repeater, stikkontakt

Fullstendig kryptert trådløs overføring (AES-CCM) fra og med eNet Server programvareversjon 2.0

Forskriftsmessig bruk

- Empfang und Wiederholung von eNet-Funktelegrammen
- Erweiterung der Reichweite von Funksendern und Aktoren
- Innvendig montering i SCHUKO®-stikkontakt eller stikkontakt med jordingstapp

Produktegenskaper

- Fullstendig kryptert trådløs overføring (AES-CCM) fra og med eNet Server programvareversjon 2.0
- Wiederholen aller empfangener Funk-Telegramme oder nur von ausgewählten Funksendern und Aktoren
- 125 Sender/Aktoren verbindbar
- Zwei Repeater kaskadierbar
- Signalisierung von Telegrammwiederholungen, Status-LED blinkt für 50 ms
- Med server: Sperre den manuelle igangsettingen

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Nominell laststrøm:	16 A
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Mål (B x H x D):	57 x 127 x 78 mm
Radiofrekvens:	868,0 ... 868,6 MHz
Senderens rekkevidde i fritt område:	typ. 100 m
Sendereffekt:	maks. 20 mW
Mottakerkategori:	2

