

Product data sheet

Kompensasjonsmodul LED



Reference number

KM LED 230 U

Kompensasjonsmodul LED

Forskriftsmessig bruk

- Bruk i kombinasjon med Tronic- eller universaldimmere i faseavsnitt produsert av oss, som drives med dimmbare HV-LED-lamper (art.nr.: 1224 LED UDE, 1252 UDE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1724 DM, 1724 DEB, 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE, 225 TDE, 254 UDIE1, 3901 REGHE, 3902 REGHE, 3904 REGHE, 824 TDW, FM UD 20250 UP, FM UD 420250 REG, FM UD 5500 REG, UD 1255 REG, UD 1755 REG, ULZ 1755 REG, UDS 4 REGHE)
- Einsatz in Kombination mit beleuchteten Schaltern, die mit HV-LED-Lampen betrieben werden
- Innendørs bruk
- Montering i lykt, apparatkontakt i samsvar med DIN 49073 eller underfordeler

Modul brukes til å:

- forbedre dimmeatferden til dimmere som ikke er optimert for HV-LED-lamper
- hindre, at HV-LED-lamper som er tilknyttet en dimmer gløder når de er slått av
- zu verhindern, dass HV-LED-Lampen, die an einem Schalter mit Beleuchtungselement bis 3 mA betrieben werden, im ausgeschalteten Zustand glimmen

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V ~
Nettfrekvens:	50/60 Hz
Effekttap:	maks. 2 W
Gehäusetemperatur:	max. 65 °C
Ledningslengde:	ca. 150 mm
Mål (B x H x D):	43 x 11,5 x 28,5 mm